

アイアン製

サインブラケット

取付・取扱説明書

■品番

■M サイズ

BR-5107
BR-5108
BR-5109
BR-5114
BR-5121-M
BR-5122-M
BR-5128
BR-5129
BR-5130

■XS サイズ

BR-5201
BR-5202
BR-5203
BR-5204
BR-5205

※品番末尾の“R”は省略して記載している場合があります。

■S サイズ

BR-5101
BR-5102
BR-5103
BR-5104
BR-5105
BR-5106
BR-5121-S
BR-5122-S



- この商品を安全に正しく使用して頂く為に、お使いになる前に本書をよくお読みください。また、安全の為注意事項は必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。




PRODUCING OLD EUROPEAN TOWNSCAPE

株式会社 メタルクリエイト


同梱内容

- ・同梱内容をご確認ください。
- ・万が一不足品がございましたら、販売店までご連絡ください。
※商品と図柄が異なる場合がございます。

■ 本体



- ## ■ 取付用金具・ビス等
- M8コーチボルト (2本)
 - M8スプリングワッシャー・
 - M8平ワッシャー (各2枚)
- ※寸法により規定の本数が異なりますので、製作図面にてご確認ください。



■ 取付・取扱説明書 (本書)





■ タッチアップ塗料



LEDサインプレートとセットで 購入の場合同梱


- ## ■ LEDサインプレート用 壁付けフランジ
- ## ■ 取付用金具・ビス等
- M10袋ナット・
 - M10スプリングワッシャー・
 - M10平ワッシャー (各2枚)



取付方法


1. 穴あけ

②の図と表を参照に、コーチボルト下穴位置に $\phi 6.8$ mm程度の下穴を開けてください。




2. 掃除

ダストポンプなどで孔内の切粉を除去してください。




3. 取付け

コーチボルトにワッシャーとスプリングをセットし、ブラケット本体と下穴に挿入し、スパナ等を用いてねじ込んでください。




4. 仕上げ

取付け完了後、取付ける際に本体の塗料がはがれた場合、同梱のタッチアップ塗料を塗布してください。




ポール用ブラケットアダプター(別売)取付方法



■ 挟み込みタイプ

1. ポールにポール用ブラケットアダプターを取付金具で任意の位置にセットしてください。
2. セット後、押しビスでしっかり固定してください。
3. ポール用ブラケットアダプターとサインブラケットを固定してください。

ポール用ブラケットアダプター品番
PBA-89-001



■ 締め上げタイプ


1. ポールにポール用ブラケットアダプターを取付金具で任意の位置にセットしてください。
2. ポール用ブラケットアダプターとサインブラケットを固定してください。

ポール用ブラケットアダプター品番
PBA-89-003/PBA-89-005

LEDサインプレート用壁付けフランジ取付方法


※LEDサインプレートとサインブラケットをセットでご購入いただいた際に付属します。

■アーム部が無垢材の場合



1. サインブラケットの取付位置を決めて、壁面と壁付けフランジAの間にゴム板を挟み、壁付けフランジAを固定してください。
2. 壁付けフランジBのコード抜き穴にコードを通してDC電源を収めてください。
3. サインブラケットのコード抜き穴にコードを通してから、壁付けフランジAのボルトに壁付けフランジB、サインブラケットを通してナットで固定してください。

■アーム部がパイプの場合



1. サインブラケットの取付位置を決めて、壁面と壁付けフランジAの間にゴム板を挟み、壁付けフランジAを固定してください。
2. 壁付けフランジBのコード抜き穴にコードを通してDC電源を収めてください。
3. サインブラケットのパイプ内にコードを通してから壁付けフランジAのボルトに壁付けフランジB、サインブラケットを通してナットで固定してください。

※LEDサインプレートからDC電源までの長さは2~3m以内ですので、この範囲内にDC電源を設置してください。

※配線工事は必ず電気工事士の方が行うようにしてください。

※製品から出ている配線は、必要以上に引っ張ると断線する恐れがあります。

お手入れ方法

製品をいつまでも美しくお使い頂くために是非お読みください。

- 汚れが軽い場合は水でぬらした柔らかい布やスポンジなどで拭き洗った後、乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤をうすめた液で汚れを落としてから水拭きしてください。その後、乾拭きしてください。
- ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は色落ちの原因となります絶対には使用しないでください。
- 金属製ブラシ・金ペラ等は塗膜を傷つけますので使用しないでください。
- 塗料がはがれたり、サビが出た場合、ホコリ等を落とし同梱のタッチアップ塗料を塗布してください。

施工時の注意事項

危険と思われる場所や、緊急避難用通路の妨げになるような場所に設置しないでください。

- ・ 腐食させる恐れがある接着剤や化学薬品は使用しないでください。
- ・ モルタルやコンクリートの抽出液は強アルカリ性で、シミアム等の外観不良や腐食の原因になりますので、商品に付着しないようご注意ください。

安全上のご注意

製品を正しくお使い頂くために必ずお読みください。

- ・ 製品の施工には危険を伴う場合がありますので、必ず専門の施工業者による施工をお願いします。
- ・ 製品の改造は絶対にしないでください。
- ・ 製品は必ず水平・垂直に施工してください。
- ・ 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- ・ 施工する際に本体にキズが付いた場合は、市販のサビ止め塗料を散布後、同梱のタッチアップ塗料を塗布してください。
- ・ 部材の固定は同梱しているネジを使用し確実に締付け、固定してください。
- ・ 施工終了後は、ボルト・ネジなどにゆるみがないか確認してください。
- ・ 壁やコンクリートブロック塀の取付け面は、下地強度と平たさを確保してください。
豆板や塗り材などで著しい凹凸があると取付けられない場合があります。



警告 死亡または重傷を負う可能性のある内容です。必ずお守りください。

- 製品の上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 製品にロープなどをかけて荷物の上げ下げや、物を引っ張ったりしないでください。
- 夏場は太陽熱で非常に高温になる場合があります。やけどにはご注意ください。



注意 負傷したり物的障害が発生する可能性のある内容です。ご注意ください。

- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 製品の金具などでケガをされないよう十分にご注意ください。
- 故意に前後左右にぐらつかせないでください。破損や転倒の原因となります。
不自然な使い方をされた場合、思わぬケガをしたり商品破損の原因となりますのでご注意ください。